

## Technische Daten

Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert):

alpor **plus**: Untersparrendämmung UD 0,030 W/mK  
Schüttdämmung SD 0,031 W/mK

alpor **orange**: Untersparrendämmung UD 0,035 W/mK  
Schüttdämmung SD 0,035 W/mK

Dämmstärken alpor Untersparrendämmplatten UD:

alpor **plus**: 10, 12, 14, 16, 18, 20cm      alpor **orange**: 10, 12cm

Deckmaß: 1250 x 600mm, 0,75m<sup>2</sup>; Plattenmaß: 1290 x 640mm

Schüttdämmung SD: jede Dämmstärke

## Schüttdämmung **SD** + Untersparrendämmung **UD**

Dämmstärken in cm	U-Wert alpor <b>plus</b>	U-Wert alpor <b>orange</b>
SD16+UD10	0,115	0,131
SD16+UD12	0,106	0,122
SD16+UD14	0,099	
SD16+UD16	0,093	
SD18+UD10	0,107	0,122
SD18+UD12	0,099	0,114
SD18+UD14	0,093	
SD18+UD16	0,088	
SD20+UD10	0,010	0,114
SD20+UD12	0,093	0,107
SD20+UD14	0,088	
SD20+UD16	0,083	
SD22+UD10	0,094	0,107
SD22+UD12	0,088	0,101
SD22+UD14	0,083	
SD22+UD16	0,079	
SD24+UD10	0,088	0,101
SD24+UD12	0,083	0,095
SD24+UD14	0,079	
SD24+UD16	0,075	

Andere Dämmstärken und U-Werte auf Anfrage.

Abminderungen der Dämmwirkung durch Holzanteile lt. ISO 6946 sind bei den U-Werten nicht berücksichtigt.  
Die U-Werte beinhalten Wärmeübergangswiderstände gemäß ISO 6946.