

## Technische Daten

Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert):

alpor **plus**: Untersparrendämmung UD 0,030 W/mK  
Keildämmung KD 0,030 W/mK

alpor **orange**: Untersparrendämmung UD 0,035 W/mK  
Keildämmung KD 0,035 W/mK

Dämmstärken alpor Untersparrendämmplatten UD:

alpor **plus**: 10, 12, 14, 16, 18, 20cm      alpor **orange**: 10, 12cm

Deckmaß: 1250 x 600mm, 0,75m<sup>2</sup>; Plattenmaß: 1290 x 640mm

Dämmstärken alpor Keildämmplatten KD:

alpor **plus**: 10, 12, 14, 16cm      alpor **orange**: 10, 12cm

Deckmaß: 1000 x 625mm, 0,625m<sup>2</sup>

## Keildämmung **KD** + Untersparrendämmung **UD**

Dämmstärken in cm	U-Wert alpor <b>plus</b>	U-Wert alpor <b>orange</b>
KD10+UD10	0,145	0,169
KD10+UD12	0,132	0,154
KD10+UD14	0,121	
KD10+UD16	0,112	
KD12+UD10	0,132	0,154
KD12+UD12	0,121	0,141
KD12+UD14	0,112	
KD12+UD16	0,104	
KD14+UD10	0,121	0,141
KD14+UD12	0,112	0,131
KD14+UD14	0,104	
KD14+UD16	0,098	
KD16+UD10	0,112	0,131
KD16+UD12	0,104	0,122
KD16+UD14	0,098	
KD16+UD16	0,092	

Andere Dämmstärken und U-Werte auf Anfrage.

Abminderungen der Dämmwirkung durch Holzanteile lt. ISO 6946 sind bei den U-Werten nicht berücksichtigt.  
Die U-Werte beinhalten Wärmeübergangswiderstände gemäß ISO 6946.